

**SPEED & SHINE**

Since 1937



## Technisches Merkblatt

# ROTWEISS Aluminium Spiegelglanzpolitur

### **Beschreibung:**

Die Aluminium Spiegelglanzpolitur bringt für unbehandeltes Aluminium spiegelnden Hochglanz und schützt vor Oxidation. Speziell hochglanzpolierte Felgen, die leichte Verwitterungsspuren zeigen, lassen sich wieder aufpolieren. Durch das enthaltene Wachs wird ein erneutes Anlaufen wirkungsvoll verzögert. Die Aluminiumpolitur ist silikonfrei.

### **Anwendung:**

Schritt 1 - Auftragen

Geben Sie etwas Politur auf ein ROTWEISS Mikrofaser Tuch SOFT oder ROTWEISS Polierfäden und reiben Sie die zu polierende Fläche mit kreisförmigen Bewegungen ein, bis es sich anschwärzt.

Schritt 2 - Abpolieren

Danach mit einem sauberen ROTWEISS Mikrofaser Tuch SOFT oder ROTWEISS Polierfäden nachpolieren. Falls nötig Vorgang wiederholen.

### **Gefahrenhinweise:**



Achtung

**H315** Verursacht Hautreizungen.

**H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**H319** Verursacht schwere Augenreizung.

**H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Enthält Orangenöl/Orangenterpene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.**

### **Sicherheitshinweise**

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Ergänzende Gefahrenmerkmale - Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische

### **Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz**

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

# SPEED & SHINE

Since 1937



## Technisches Merkblatt

# ROTWEISS Aluminium Spiegelglanzpolitur

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter [www.rotweiss24.de/tutorials](http://www.rotweiss24.de/tutorials) und unter [www.rotweiss24.de/downloads](http://www.rotweiss24.de/downloads).

### Technische Eigenschaften:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| pH-Wert:  | 7,5                          |
| Farbe:  | grün                         |
| Geruch:   | Lösemittel, charakteristisch |
| Dichte:   | 1,14                         |
| Verarbeitungstemperatur:  | + 5°C – 30°C                 |
| Haltbarkeit:<br>(Lagerung unter 25°C im ungeöffneten<br>Behälter) | 24 Monate                    |

### Inhaltsstoffe:

Aqua  
Destillates Petroleum  
Limonen  
Terpineol  
Fatty acid  
Sodiumhydroxid  
Silica  
Alumina  
Alcyl-PEG-Ether  
Xanthan Gum  
Wax  
Colour  
Benzisothiazolinone  
Methylisothiazolinone

### Gebindegrößen:

|                |          |        |
|----------------|----------|--------|
| Gebinde        | Art.-Nr. | VE     |
| 150 ml Flasche | 5551     | 20 St. |
| 500 ml Flasche | 5555     | 12 St. |