



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Hochglanz-Politur

Beschreibung:

Die ROTWEISS Hochglanzpolitur ist eine silikonölfreie Oberflächenversiegelung. Sie richtet sich daher an Lackierer oder Anwender mit entsprechend sensiblen Anforderungen, z.B. in der Luftfahrt, im Caravan- und Nautik-Bereich.

Die Hochglanzpolitur ist wasserabweisend, schließt und schützt die Oberfläche. Die Hochglanzpolitur bietet gleichzeitig eine leicht abtragende Polierfunktion.

Sie ist ein Kombiprodukt, das weitgehend intakte Oberflächen in einem Arbeitsgang poliert und versiegelt.

Geeignet zur Verarbeitung per Hand und Maschine (langsame Drehzahl). Durch den Verzicht auf Silikonöle ist die Verarbeitung etwas aufwändiger und der Glanz eventuell nicht ganz so brillant wie bei einem Finish mit ROTWEISS Lackversiegelung.

Anwendung:

Schritt 1 - Auftragen

Abschnittsweise mit ROTWEISS Auftragspuck oder Maschine (Polierschwamm schwarz) auf der gereinigten Oberfläche verteilen. Kurz antrocknen lassen.

Schritt 2 - Abtragen

Mit feuchtem ROTWEISS Mikrofaser Tuch FEIN auspolieren bis eine optisch gleichmäßige Oberfläche entsteht und überschüssige Produktreste entfernt sind. Die Oberfläche anschließend mit einem Mikrofaser Tuch (GROB) trocknen.

Gefahrenhinweise:



Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Hochglanz-Politur

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter www.rotweiss24.de/downloads.

Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	5 - 6
Farbe:	weiß
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	1,0
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C
Haltbarkeit: (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Behälter)	24 Monate

Inhaltsstoffe:

Aqua
 Pur Powder
 Natrium Laureth Sulfate
 DisodiumPEG-4 Cocoamido MIPA Sulfosuccinate
 Cocoamidopropyl Betaine
 Xanthan Gum
 Titanium Dioxide
 Caprylic/Capric Triglyceride
 Benzyl Alcohol
 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol
 Iodopropynyl Butylcarbamate
 Citric Acid
 Parfüm

Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
250 ml Flasche	4200	12 St.
500 ml Flasche	4100	12 St.
1 Liter Flasche	4000	6 St.
5 Liter Kanister	4300	1 St.