SPEED & SHINE
Since 1937

ROT WEISS

Technisches Merkblatt

ROTWEISS Versiegelung

Beschreibung:

Die ROTWEISS Versiegelung bietet abschließenden Oberflächenschutz. Sie erzeugt nicht nur auf lackierten Flächen Farbtiefe und Glanz. Die Versiegelung bildet einen hoch glänzenden Film, welcher wasserabweisend wirkt und die Oberfläche vor Witterungseinflüssen schützt. Geeignet für Lack, GFK und Metalle. Für neuwertige, polierte und gereinigte Flächen.

Auf begehbaren Flächen wegen möglicher Rutschgefahr vor der Anwendung testen.

Für matte, seidenmatte und strukturierte Flächen ist das Produkt nur bedingt geeignet, da es diese glänzend und farbintensiv zurücklässt.

Anwendung:

Schritt 1 - Reinigen

Reinigen Sie die Oberfläche z.B. mit dem ROTWEISS Intensiv-Reiniger. Wichtig ist es Schmutz, Staub, Fett und Wachs zu entfernen und die Oberfläche möglichst mit kalkarmen Wasser gründlich zu spülen.

Schritt 2 - Auftragen

Versiegelung mit dem ROTWEISS Auftragspuck dünn auftragen und kleine Flächen mit mäßigem Druck bearbeiten. Kurz einwirken lassen.

Schritt 3 - Abtragen

Nach der Einwirkzeit den Überzug mit einem Mikrofasertuch z.B. ROTWEISS Mikrofasertuch SUPERSOFT abpolieren.

Gefahrenhinweise:

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter www.rotweiss24.de/downloads.

Josef Zürn, ROTWEISS Produkte Sandgraben 8 88142 Wasserburg
Telefon: +49(0)8382 89044 **Telefax**: +49 (0)8382 89544 **E-Mail:** info@rotweiss.com

SPEED & SHINE
Since 1937

ROT WEISS

Technisches Merkblatt

ROTWEISS Sprühwachs

Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	8
Farbe:	weiß
Geruch:	charakteristisch
Dichte.	~ 1,00
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C
Haltbarkeit: (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Behälter)	24 Monate

Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
250 ml	2025	12 St.
500 ml	2050	12 St.
1.000 ml	2010	6 St.
5.000 ml	2055	1 St.

Josef Zürn, ROTWEISS Produkte Sandgraben 8 88142 Wasserburg
Telefon: +49(0)8382 89044 **Telefax**: +49 (0)8382 89544 **E-Mail:** info@rotweiss.com