

SPEED & SHINE

Since 1937



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Felgen-Versiegelung

Beschreibung:

Die ROTWEISS Felgenversiegelung bietet langanhaltenden Schutz und Glanz für alle Arten von Felgen. Sie wirkt wasser-, salz- und schmutzabweisend.

Vermindert das Einbrennen und Festsetzen von Bremsstaub und anderen Verunreinigungen und erleichtert somit die Reinigung.

Anwendung:

Schritt 1 - Vorreinigen

Felgen vor Anwendung mit ROTWEISS Felgenreiniger reinigen. Sollten sich die Verschmutzungen so nicht vollständig entfernen lassen, kann die Oberfläche mit ROTWEISS Schleif-Polierpaste behandelt werden.

Schritt 2 - Auftragen

Die ROTWEISS Felgenversiegelung mit einem Tuch auf die sauberen, trockenen Felgen dünn auftragen und leicht antrocknen lassen.

Schritt 3 – Abpolieren

Anschließend mit einem sauberen ROTWEISS Mikrofaser Tuch SOFT abpolieren.

Gefahrenhinweise:



Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

SPEED & SHINE

Since 1937



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Felgen-Versiegelung

Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	5 - 6
Farbe:	blau
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	1,0
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C
Haltbarkeit: (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Behälter)	24 Monate

Inhaltsstoffe:

Aqua Alcyl-PEG-Ether
Alumina
Xanthan Gum
Wax
Silicone
Benzisothiazolinone
Methylisothiazolinone

Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
150 ml Flasche	750	12 St.